

KOMUNÁLNÍ technika 2022



Robotické sekačky na velké plochy
Plotostřihy
Zemní vrták
Křovinořezy
Vybrané příslušenství pro křovinořezy
Řetězové pily
Bruska řetězů MAXX
Profesionální provzdušňovače
Motorové zametací kartáče
Svahové sekačky
Pásové transportéry
Vysavače nesené / ruční
Vysavače pro zavěšení na korbu
Postřikovače
Rozmetadla

Robotické sekačky na velké plochy

Revoluce v péči o velké travnaté plochy

Vynikající stroje pro udržování velikých travníků jako jsou parky, sportovní hřiště, fotbalové stadiony, firemní a hotelové areály, golfová odpaliště a další. Tyto sekačky udržují celou plochu označenou jednoduchým nízkonapěťovým obvodem. Vybaveny sonarem a bezpečnostním nárazníkem jednoduše zpomalí a vyhnou se překážkám. Vše kontrolováno počítačovou jednotkou, která zajišťuje bezpečnost.

Plně automatické

Oba modely jsou vybaveny dobíjecími bateriemi, kontrolovány vlastním počítačem a řízeny obvodovým drátem. Sekačky se automaticky vrátí do nabíjecí stanice pro dobíjení energie. Dobíjení trvá přibližně 1 hodinu. Poté se stroj automaticky vrátí ke své naprogramované činnosti. Pomocí intuitivního přístupu se jednoduše nastaví pracovní program stroje.

Inovativní technologie

Výborný výsledek sečení je zajištěn 3–5 plovoucími sečícími hlavami, které jsou vybaveny vždy třemi noži. Systém je velice podobný bubnovým sekačkám, ale díky svému uchycení si lehce poradí i s ne úplně rovným terénem.

Perfektní harmonie s životním prostředím

Oba modely jsou bateriové a tedy neobtěžují své okolí, jsou tiché a bez emisí, pracují ekologicky, sekají malé kousky trávy a vrací je zpět do travníku. Kvalita a vzhled travníku se používáním automatických sekaček zlepšuje. Malé kousky trávy vrací do travníku hodnotné živiny a snižují nutnost zavlažování.

Revoluční řešení sběru míčků na tréninková golfová odpaliště – Ballpicker

Tento výrobek 100% vyřeší problém se sběrem golfových míčků na ploše určené k tréninku. Stroj neustále přejíždí po vytyčené ploše, sbírá míčky a následně je ukládá na určeném místě. Už není potřeba zásahu člověka. BALLPICKER je poháněn bateriemi a tak šetří životní prostředí a pohybuje se za velice nízké hladiny hluku. Kapacita 250 míčků, může být kombinován s dopravníkem, myčkou a dávkováním.



Bigmow	
Max. plocha travníku *	24 000 m ²
Šíře sečení	105 cm
Výška sečení	2,2-8 cm
Hlučnost	58 dB
Spotřeba energie	830 kWh/rok
Program sečení	ano
Plovoucí sečení	ano
Vícezónové programování	ano
Obj. číslo	ACZBR-060-00000

* pro plochy ideálního tvaru za přirozených růstových okolností



Parkmow	
Max. plocha travníku *	12 000 m ²
Šíře sečení	63,3 cm
Výška sečení	2,2-8 cm
Hlučnost	58 dB
Spotřeba energie	550 kWh/rok
Program sečení	ano
Plovoucí sečení	ano
Vícezónové programování	ano
Obj. číslo	ACZBR-060-00003

* pro plochy ideálního tvaru za přirozených růstových okolností



Ballpicker	
Max. plocha travníku *	30 000 m ²
Vícezónové programování	ano
Kapacita míčků	300 ks
Počet sonarů	4
Počet sběrných disků	13
Počet sebraných míčků	12000 ks/24 hod
Obj. číslo:	ACZBR-060-00005

* pro plochy ideálního tvaru za přirozených růstových okolností

Plotostříhy

Plotostříhy značky ama jsou stroje, které Vám pomohou s těžkou a časově náročnou prací při úpravách stromků, keřů a živých plotů. Jsou na to výborně vybavené - vynikající převodovka - výborné stříhací lišty - stavitelný úhel rukojeti - spolehlivé motory AMA - profi motory KAWASAKI a v neposlední řadě skvělý poměr kvality a ceny. Nejdůležitější částí každého plotostříhu je převodovka, u našich výrobků jsou použity japonské převodovky a stříhací lišty z vysoce ušlechtilých materiálů. Vysoká úroveň zpracování, spolehlivost a snadné intuitivní ovládání jsou hlavními přednostmi těchto plotostřihů.

Zemní vrták

Zemní vrták s motorem AMA 53 ccm je skutečným pomocníkem všude tam kde je potřeba vrtat díry do země. Naše zemní vrtáky tak využívají stavební firmy, zemědělci, ale i třeba zahradní realizační firmy. Zemní vrták je jednoduchý, ale přitom velice výkonný stroj. Tato mašinka využívá motor o výkonu 1,9 HP pro vyvinutí dostatečné síly k vrtání do země. V nabídce je řada vrtáků od průměru 80 mm až 200 mm.

Zemní vrták

Model	AMA
Motor	AMA
Obsah motoru	53 ccm
Výkon	1,9 HP
Karburátor	Membránový
Spojka	Automatická
Rukojeť	Antivibrační
Váha	10,5 kg
Poznámka	100 mm vrták součástí stroje
Obj. číslo	90380
Cena	7 863 Kč



NG3-HT60R / AMA

Motor	2-taktní
Váha	4,5 kg
Rukojeť	otočná
Objem motoru	23 cc
Výkon	0,6 KW
Lišta	oboustranná
Délka lišty	60 cm
Obj. číslo	90525



AG5 HT 60R / AMA

Motor	2-taktní
Váha	5,4 kg
Rukojeť	otočná
Objem motoru	23 cc
Výkon	0,6 KW
Lišta	oboustranná
Délka lišty	60 cm
Obj. číslo	98850



AG5 HT 75R / AMA

Motor	2-taktní
Váha	5,7 kg
Rukojeť	otočná
Objem motoru	23 cc
Výkon	0,6 KW
Lišta	oboustranná
Délka lišty	75 cm
Obj. číslo	98825



AGP HT 60 R / KAWASAKI

Motor	TJ023V
Váha	5 kg
Rukojeť	otočná
Objem motoru	23,5 cc
Výkon	0,63 KW
Lišta	oboustranná
Délka lišty	60 cm
Obj. číslo	62190



AGP HT 75 R / KAWASAKI

Motor	TJ023V
Váha	5,5 kg
Rukojeť	otočná
Objem motoru	23,5 cc
Výkon	0,63 KW
Lišta	oboustranná
Délka lišty	75 cm
Obj. číslo	59110



Náhradní vrtáky

Kat. kód	popis
90381	80 x 800 mm
90379	100 x 800 mm
90382	150 x 1000 mm
90383	200 x 1000 mm



Ke všem strojům z naší nabídky poskytujeme **ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS** a kompletní nabídku náhradních dílů i spotřebního materiálu.

Křovinořezy

Křovinořezy Italské značky AMA se vyznačují výborným poměrem cena výkon. Najdete zde tři řady křovinoře-zů: řada BC je základní řadou určenou pro běžné domácí použití, řada AG je určena pro těžší práci s častým použitím a nakonec řada KD, která je osazena motory Kawasaki je skutečný dříč mezi křovinořezy. Veškeré křovinořezy znač-ky AMA prochází složitým testováním kvality, které při správném zacházení zaručuje dlouhou životnost.

KAWASAKI zádový křovinořez

KD3 530BP	
Motor Kawasaki	2-taktní TJ053E
Kapacita nádrže	1,1 l
Hmotnost	10 kg
Objem motoru	53,2 cc
Výkon	2/2,68 kW/HP
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1500 mm
Součást balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	90495
Cena	15 300 Kč



Základní řada AMA

BC 350D	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	0,9 l
Hmotnost	6,9 kg
Objem motoru	32,6 cc
Výkon	0,9 kW
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1520 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	79681



BC 450D	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	1,1 l
Hmotnost	8,1 kg
Objem motoru	42,7 cc
Výkon	1,25 kW
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1520 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	79682



BC 530D	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	1,1 l
Hmotnost	8,4 kg
Objem motoru	51,7 cc
Výkon	1,4 kW
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1520 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	84907



Základní řada AMA Profi

AG5-350U	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	1 l
Hmotnost	7,3 kg
Objem motoru	33 cc
Výkon	0,9/1,22 kW/HP
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	92712



AG5 450U	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	1 l
Hmotnost	8 kg
Objem motoru	43 cc
Výkon	1,1/1,49 kW/HP
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	92718



AG5 530U	
Motor	2-taktní
Kapacita nádrže	1,1 l
Hmotnost	8,3 kg
Objem motoru	52 cc
Výkon	1,4/1,9 kW/HP
Průměr hřídele	26 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	92730



Řada KAWASAKI Profi

KD3 350U	
Motor Kawasaki	2-taktní TJ035E
Kapacita nádrže	0,7 l
Hmotnost	3,07 kg
Objem motoru	34,4 cc
Výkon	1,03/1,38 kW/HP
Průměr hřídele	28 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	90481



KD3 450U	
Motor Kawasaki	2-taktní TJ045E
Kapacita nádrže	0,9 l
Hmotnost	11,4 kg
Objem motoru	45,4 cc
Výkon	1,42/1,9 kW/HP
Průměr hřídele	28 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	90486



KD3 530U	
Motor Kawasaki	2-taktní TJ053E
Kapacita nádrže	1,1 l
Hmotnost	11,6 kg
Objem motoru	53,22 cc
Výkon	2/2,68 kW/HP
Průměr hřídele	28 mm
Délka hřídele	1500 mm
V balení	Postroj a nylonová hlava (sestaveno)
Obj. číslo	90491



Vybrané příslušenství pro křovinořezy

Vybrané příslušenství pro křovinořezy

Kompletní nabídku najdete na stránkách www.ama-zahrada.cz


Strunové hlavy profi s jednoduchým natažením struny pro struny 2,4 - 3,5 mm v délce 5-6 m

kód	závit
73255	10x1,5 šroub
73256	8x1,25 šroub
55608	10x1,25 matice
73257	10x1,5 matice
73258	8x1,25 matice
75559	12x1,75 matice
76170	univerzální



Nože

kód	popis
18183	3 mm / 250 mm / díra 25,4 mm
18184	3 mm / 300 mm / díra 25,4 mm
18185	3 mm / 255 mm / díra 25,4 mm
90434	3 mm / 255 mm / díra 25,4 mm



Tsumura - téměř nezničitelné, vyrobeno v Japonsku
SHLÉDNĚTE VIDEO NA NAŠICH STRÁNKÁCH

kód	závit
92220	2mm / 255 mm / díra 25,4 / 40 zubů
92221	2mm / 230 mm / díra 25,4 / 36 zubů
92299	2mm / 255 mm / díra 25,4 / 50 zubů



Příslušenství

kód	popis
37944	Univerzální kryt
90697	Komfortní pás
38263	Profesionální pás s rychloupínáním
P07086	Profesionální pás s rychloupínáním
P07087	Jednoramenný pás
P02033	Ochranná miska 80 mm díra 8 mm
P02034	Ochranná miska 80 mm díra 10 mm



Struny kulaté

kód	popis
08743	2,4 mm / 285 m
08744	2,7 mm / 154 m
08745	3 mm / 180 m
08746	3,3 mm / 150 m
12180	4 mm / 90 m
79112	6 mm / 45 m



Struny základní čtvercové

kód	popis
P06105	2,4 mm / 200 m
P06106	2,7 mm / 165 m
P06107	3,3 mm / 110 m
P06108	3 mm / 144 m
79266	4 mm / 75 m
79266	5 mm / 60 m
79266	6 mm / 45 m



ama Czech, s. r. o. je dceřinou firmou nadnárodní Italské společnosti AMA SpA. Jsme zaměřeni na distribuci výrobků z vlastního výrobního portfolia a dále na výrobky od vybraných výrobních partnerů. Naše partnery si pečlivě vybíráme a veškeré výrobky před uvedením na trh pečlivě testujeme. Jinými slovy u nás mají šanci pouze kvalitní produkty odpovídající své ceně.

Mateřská firma v Itálii se zabývá především výrobou zaměřenou na zahradní techniku, náhradní díly a komponenty na zahradní a zemědělskou techniku. Výroba probíhá ve vlastních výrobních závodech především v Itálii, ale také jinde na světě. Vlastní výroba je zaměřena především na kvalitu. Díky tomu jsme pravidelnými dodavateli největších světových značek.

Kulatá nylonová struna Heavy duty

kód	popis
10340	2,4 mm / 285 m
10341	2,7 mm / 154 m
10342	3 mm / 180 m
10343	3,3 mm / 150 m
12182	4 mm / 90 m



Čtvercová nylonová struna Heavy duty

kód	popis
10352	2,4 mm / 200 m
10352	2,7 mm / 165 m
10352	3 m+m / 144 m
10352	3,3 mm / 110 m



V naší nabídce dále najdete různé další druhy strun a to jak ve velkých délkách na cívkách, tak i kratší délky pro jednorázové použití, mnoho dalších nožů, drátěné kartáče a další příslušenství.

Řetězové pily

Kvalitní motorové pily pro běžné použití. Kvalitní zpracování při použití vynikajících komponent zajišťují dobrý výkon při dlouhé životnosti stroje. V naší nabídce najde také nýtovačku a rozkýtačku řetězů, řetězy ve smyčkách i na cívkách pro vlastní výrobu smyček, pilníky pro ruční broušení, lišty na různé modely pil od všech výrobců a mnoho dalšího.

AMA / AMX 26.10C

Motor	2-taktní
Objem motoru	25,4 cc
Výkon	0,9 kW
HP	1,22
Hmotnost (bez lišty, řetězu, paliva)	3,4 kg
Typ řetězu	¼"-050" 1,3 mm-60E
Otáčky (RPM) min.	3100
Otáčky (RPM) max.	11000
Kapacita nádrže	0,2l
Kapacita olejové nádrže	0,14l
Délka lišty	25 cm
Obj. číslo	92605
Příslušenství (řetěz)	79276
Příslušenství (lišta)	61078



AMA / AMX 26.10

Motor	2-taktní
Objem motoru	25,4 cc
Výkon	0,9 kW
HP	1,22
Hmotnost (bez lišty, řetězu, paliva)	3,4 kg
Typ řetězu	3/8 L.P.-050"-1,3mm-40E
Otáčky (RPM) min.	3100
Otáčky (RPM) max.	11000
Kapacita nádrže	0,2l
Kapacita olejové nádrže	0,14l
Délka lišty	25 cm
Obj. číslo	92604
Příslušenství (řetěz)	61286
Příslušenství (lišta)	73116



AMA / AMX 45.16

Motor	2-taktní
Objem motoru	45,02 cc
Výkon	1,7 kW
HP	2,31
Hmotnost (bez lišty, řetězu, paliva)	5,5 kg
Typ řetězu	325"-1,5mm-66E
Otáčky (RPM) min.	3000
Otáčky (RPM) max.	12000
Kapacita nádrže	0,62l
Kapacita olejové nádrže	0,25l
Délka lišty	40 cm
Obj. číslo	92607
Příslušenství (řetěz)	61298
Příslušenství (lišta)	57241



AMA / AMX 45.18

Motor	2-taktní
Objem motoru	45 cc
Výkon	1,7 kW
HP	2,31
Hmotnost (bez lišty, řetězu, paliva)	5,5 kg
Typ řetězu	325"-1,5mm-72E
Otáčky (RPM) min.	3000
Otáčky (RPM) max.	12000
Kapacita nádrže	0,62l
Kapacita olejové nádrže	0,25l
Délka lišty	45 cm
Obj. číslo	92608
Příslušenství (řetěz)	61299
Příslušenství (lišta)	57242



AMA / AMX 50.20

Motor	2-taktní
Objem motoru	50,01 cc
Výkon	2,1 kW
HP	2,86
Hmotnost (bez lišty, řetězu, paliva)	5,5 kg
Typ řetězu	325"-1,5mm-78E
Otáčky (RPM) min.	3000
Otáčky (RPM) max.	12000
Kapacita nádrže	0,62l
Kapacita olejové nádrže	0,25l
Délka lišty	50,8 cm
Obj. číslo	92609
Příslušenství (řetěz)	78631,84891
Příslušenství (lišta)	76336



Dále v nabídce příslušenství:

- svíčky zapalování
- lišty pro řetězové pily
- řetězy ve smyčkách
- další typy brusek řetězů
- kotouče pro brusky řetězů
- pilníky pro broušení řetězů
- plastové kryty na lišty
- klíny
- maznice na lišty
- startovací šňůry
- startovací madla
- fajfky na svíčky
- vypínače
- benzínové hadičky
- sady membrán pro karburátory
- benzínové filtry a primery
- klíče
- náhradní díly na motory 25, 33 a 45 cm

Bruska řetězů MAXX

Bruska řetězů MAXX

profesionální bruska na řetězy, která vyniká bezpečností s jednoduchou obsluhou. Integrovaná lampička pro osvětlení pracoviště. Automatický zámek řetězu během broušení velmi urychluje práci. Patentovaný systém broušení pravého a levého zubu zvenčí dovnitř zanechá čistě nabroušené zuby bez otřepů. Součástí balení kotouče:

Bruska řetězů MAXX

4,5 mm	Řetězy 3/8" - .404"
3,0 mm	Řetězy 1/4" - 3/8" hoby - .325"
6,0 mm	pro hloubkový doraz
Motor	230 V - 200W
Otáčky	2950 ot/min
Velikost kotouče	145 mm
katalogový kód	13150



Řetězy na cívkách v délce 30 m

kód	rozteč	šířka mm
61278	3/8"	1,1
61279	3/8"	1,3
61280	.325"	1,3
61281	.325"	1,5
61282	.325"	1,6
61283	3/8"	1,3
61284	3/8"	1,5
61285	3/8"	1,6
98812	1/4"	1,1
79275	1/4"	1,3

Příslušenství

kód	popis
13070	roznýtovačka řetězů
13110	Nýtovačka řetězů



Profesionální provzdušňovače

Oblíbené provzdušňovače od Italské firmy Agrinova, vyrábějící různé stroje již od druhé světové války. Poslední dobou se výroba ubírá směrem k široké řadě vertikátorů, štěpkovačů, vysavačů a drtičů. Hlavním cílem společnosti je kvalita, flexibilita s důrazem na požadavky zákazníka. Žlutá řada výrobků je zaměřena na zákazníka, který potřebuje používat stroje ke své obživě (profí). Vyžaduje kvalitní, robustní, jednoduchý stroj s dlouhou životností, servisním zázemím a jistotou náhradních dílů. Umístění motoru na stroji je v těžišti celého stroje, což přináší hlavně příjemnější ovládání pro obsluhu.

Tlačené provzdušňovače

JU603H-RM

Motor	Honda GX160 – 5,5 hp
Počet nožů	42
Hmotnost	56 kg
Záběr	60 cm
Počet řemenů	2
Obj. číslo	ACZA000JU603H-RM



JU 70 B

Motor	Briggs&Stratton Serie 950
Počet nožů	48
Hmotnost	63 kg
Záběr	70 cm
Počet řemenů	2
Obj. číslo	ACZA000JU70



Tažené provzdušňovače za traktor

JU 70 B2T

Motor	Briggs&Stratton Vanguard (6.5)
Hmotnost	68 kg
Záběr	70 cm
Počet nožů	48
Tloušťky nožů	2,5 mm, 40 mm od sebe
Kola s kovovým diskem	4 (2 přední otočná o 360° + 2 zadní)
Náhradní nůž	ACZACOA
Obj. číslo	ACZA000JU70T



JU 949

Motor	B&S Vanguard (9HP)
Hmotnost	128 kg
Záběr	94,5 cm
Počet nožů	69
Tloušťky nožů	2,5 mm (standard), 1,2 mm (volitelný)
Kola s kovovým diskem	2 (nepropichnutelná)
Náhradní nůž	ACZACOA
Obj. číslo	ACZA000JU949



Motorové zametací kartáče

Motorové kartáče Limpar jsou stále oblíbenějšími stroji v oblasti profesionálního úklidu ploch. Jsou celoročně použitelné při úklidu veřejných prostranství, chodníků, parků, pro čištění firemních areálů, parkovišť, sportovních ploch a přístupových cest. Ve spojení s radlicí čistí a uklízí plochy od sněhu a ve spojení se sběrným boxem od prachu a nečistot. Předností je snadná ovladatelnost - snadné a bezpečné ovládání - vyváženost a dobré vedení - stavitelná řídítka - centrální nastavení výšky kartáče - oboustranné zametání - výkonné motory B & S a Honda. Skutečně vysoká kvalita těchto výrobků je dána výrobou v Německu.

LIMPAR 67

Motor	B&S DOV SERIES 700
Pracovní šíře	70 cm
Rychlosti	1 vpřed
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - zepředu
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné šroubem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 8 řad
Rychlost kartáče	Konstantní
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Průměr kartáče	250 mm
Obj. číslo	ACZFKW-F5

LIMPAR 72

Motor	Honda GCV 135 OHC
Pracovní šíře	70 cm
Rychlosti	1 vpřed
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 8 řad
Rychlost kartáče	Konstantní
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Průměr kartáče	250 mm
Obj. číslo	ACZFKV-G3

LIMPAR 78

Motor	Honda GCV 135 OHC
Pracovní šíře	80 cm
Rychlosti	1 vpřed - olej. převod
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 10 řad
Rychlost kartáče	Konstantní
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Průměr kartáče	330 mm
Obj. číslo	ACZFKX-F3



Příslušenství pro stroje Limpar

kód	popis
ACZFSS-C68	radlice pro Limpar 67/72/ACCU26
ACZFKG-V69	sběrný box pro Limpar 67/72/ACCU26
ACZFSS-B82	radlice pro Limpar 78/82 Vario
ACZFKG-B83	sběrný box pro Limpar 78/82 Vario
ACZFSS-D104	radlice pro Limpar 84 Pro
ACZFKG-D84	sběrný box pro Limpar 84 Pro
ACZFSS-B102	radlice pro Limpar 102
ACZFKG-B102	sběrný box pro Limpar 102
ACZFSS-B122	radlice pro Limpar 122
ACZFKG-B122	sběrný box pro Limpar 122



Motorové zametací kartáče

LIMPAR 82 VARIO

Motor	B&S 700
Pracovní šíře	80 cm
Rychlosti	3 vpřed - olej. převod
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed - z místa obsluhy
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 12 řad
Rychlost kartáče	Konstantní
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Rychlost pojezdu	2,0; 2,7; 3,6 km/hod
Průměr kartáče	330 mm
Obj. číslo	ACZFKN-V1



LIMPAR 84 Pro

Motor	Honda GXV 160 OHV
Pracovní šíře	80 cm
Rychlosti	3 vpřed - olej. Převod
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed z místa obsluhy
Kola	15 x 6.00-6
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 12 řad
Rychlost kartáče	3 rychlosti
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Rychlost pojezdu	2,4-4,8 km/hod
Průměr kartáče	400 mm
Obj. číslo	ACZFBB-F4R



LIMPAR 102

Motor	Honda GXV 160 OHV
Pracovní šíře	100 cm
Rychlosti	5 vpřed - olej. Převod
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed z místa obsluhy
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 12 řad
Rychlost kartáče	Volitelná v 5 krocích
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Rychlost pojezdu	2,4-4,8 km/hod
Průměr kartáče	330 mm
Obj. číslo	ACZFKN-F4



LIMPAR 122

Motor	Honda GXV 160 OHV
Pracovní šíře	120 cm
Rychlosti	5 vpřed - olej. Převod
Nastavení kartáče	Vpravo, vlevo, střed z místa obsluhy
Kola	4,00 - 4
Nastavení výšky	Nastavitelné ručním mechanismem
Řídítka	Stavitelná 3 polohy + převozní
Kartáč	Polyester 12 řad
Rychlost kartáče	Volitelná v 5 krocích
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Rychlost pojezdu	2,4-4,8 km/hod
Průměr kartáče	330 mm
Obj. číslo	ACZFKN-L4



Limpar ACCU 26

Motor	stejnoseměrný elektromotor 24V
Pracovní šíře	70 cm
Pojezd	ano
Kola pohonu	4,00 - 4
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Nastavení výšky	Pomocí stavěcího šroubu
Kartáč	Polyester
Nastavení úhlu	Vpravo, vlevo, střed
Rychlost kartáče	Konstantní
Průměr kartáče	25 cm
Poznámka	pro plochy cca 2000 m ² , včetně nabíječky i baterie
Obj. číslo	ACZFBK-G7



ÚKLIDOVÝ STROJ LIMPAR WD 70

Motor	HONDA GXV 160 OHV
Pracovní šíře	70 cm
Kola	Veliká pneumatiká
Rám	Pevný kovový zabraňující vybracím
Řídítka	Stavitelná nahoru, dolů, do strany + převozní
Kartáč	8 kovových elementů (možno i polyesterové)
Elementy kartáče	Individuálně nastavitelné
Hlava kartáče	Sklonově nastavitelná
Zatížení	Rovnoměrné pro snadnou manipulaci
Obj. číslo	ACZFWD-A1

Svahové sekačky

Svahové sekačky jsou speciálním oborem, který je pro většinu výrobců poměrně tvrdým a nepřekonatelným oříškem. Problém svahových sekaček je tvořen především limitem motorů pro práci v maximálním náklonu. Firma ECOTECH ITALIA, kterou na českém trhu zastupujeme, tento problém vyřešila patentovaným uložením motoru na otočném panelu takzvaném SWING modulu, který je možno natočit na obě strany až do úhlu 45 stupňů, motor je tak uložen ve vodorovné poloze i v případě velikého sklonu pozemku. V naší nabídce svahových sekaček najdete jednodušší stroje pro upravované zahrady s pěkným trávníkem jako například model TRT 60 SWING, dále nosič různých modulů pod názvem ML 60 SWING, který je možno použít s různými typy sekacích ústrojí. Celou řadu zakončují stroje velice robustní konstrukce určené k sečení v nejtěžších podmínkách na stráních, kde jsou různé náletové dřeviny a podobně. vrcholným modelem je stroj HRT 135 SWING pro nejtěžší použití.

TRT 60 SWING

Motor	Honda GCV 190
Obsah motoru	190 ccm
Výkon motoru	6 kW/HP
Šířka sečení	50 cm
Pojezd	Mechanický
Výška sečení	40 - 100 mm
Hmotnost	54 kg
Rychlost pojezdu	1-2,3 km/hod
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0° - 45° na obě strany
Rozchod kol	520-780 mm
Rychlosti	Plynulý variátor
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Rozměry	780x600x570 mm
Obj. číslo	ACZ044



HRT 110 SWING

Motor	HONDA GXV 340
Obsah motoru	340 ccm
Výkon motoru	8,9 HP
Šířka sečení	800 mm
Pojezd	Hydros. se 2 nezávislými motory
Výška sečení	40 - 100 mm
Hmotnost	141 kg
Rychlost pojezdu	4,2 km/hod
Regul. výšky řidiček	ano
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0° - 15° - 30° - 45° na obě strany
Rozchod kol	750-950 mm
Spojka kola	ANO pro každé kolo zvlášť
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Obj. číslo	ACZ774



HMC 110 SWING

Motor	HONDA GXV 340
Obsah motoru	340 ccm
Výkon motoru	8,9 HP
Šířka sečení	650 cm
Pojezd	Hydros. se 2 nezávislými motory
Výška sečení	40 - 100 mm
Hmotnost	133 kg
Rychlost pojezdu	4,2 km/hod
Regul. výšky řidiček	ano
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0° - 15° - 30° - 45° na obě strany
Rozchod kol	750-950 mm
Spojka kola	ANO pro každé kolo zvlášť
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Obj. číslo	ACZ776



HSR 110 SWING

Motor	HONDA GXV 340
Obsah motoru	344 ccm
Výkon motoru	8,9 HP
Šířka sečení	680 mm
Pojezd	Hydros. se 2 nezávislými motory
Výška sečení	20, 40, 60, 80 mm
Hmotnost	140 kg
Rychlost pojezdu	4,2 km/hod
Regul. výšky řidiček	ano
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0° - 15° - 30° - 45° na obě strany
Rozchod kol	750-950 mm
Spojka kola	ANO pro každé kolo zvlášť
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Obj. číslo	ACZ772



HRT 135 SWING

Motor	HONDA GXV 390
Obsah motoru	390 ccm
Výkon motoru	13 HP
Šířka sečení	800 mm
Pojezd	Hydros. se 2 nezávislými motory
Výška sečení	40 - 100 mm
Hmotnost	141 kg
Rychlost pojezdu	4,2 km/hod
Regul. výšky řidiček	ano
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0° - 15° - 30° - 45° na obě strany
Rozchod kol	750-950 mm
Spojka kola	ANO pro každé kolo zvlášť
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Obj. číslo	ACZ784



Stavebnicový systém ML 60 SWING

Motor	Honda GCV 190
Obsah motoru	190 ccm
Výkon motoru	6 HP
Pojezd	Mechanický
Rychlost pojezdu	1,1 - 2,3 km/hod
Startér	Mechanický
Náklon motoru	0 - 45 stupňů na obě strany
Rozchod kol	min 520 mm - max 780 mm
Rychlosti	Plynulý variátor
Zastavení stroje	Spojka (běží pouze motor)
Obj. číslo	ACZ046



APLIKACE TRT

APLIKACE TRT	Stavebnicový systém ML 60 SWING
Obj. číslo	ACZ201



APLIKACE MC

APLIKACE MC	Pro systém ML 60 SWING
Hmotnost (se strojem)	56 kg
Obj. číslo	ACZ211



APLIKACE TRL

APLIKACE TRL	Pro systém ML 60 SWING
Hmotnost (se strojem)	55 kg
Obj. číslo	ACZ203



Pásové transportéry

Pásové transportéry AMA jsou velikými pomocníky ve stavebnictví, ale i při práci v zemědělství či na zahradě. Jsou velice obratné při práci ve svažitéch terénech. Pásové transportéry jsou ovládány samostatně a tím je zajištěno otáčení na místě a tedy výborná manévrovatelnost stroje. Pásové transportéry AMA jsou osazeny kvalitními motory Loncin, které jsou již řadu let prokazovány v sekačkách, sněhových frézách atd. Transportéry jsou vybaveny manuální převodovkou, manuálním nebo hydraulickým vyklápěním, různými typy korby dle určení stroje. Pásové transportéry AMA vynikají svými parametry, zpracováním a cenou.

TAG300T

Objem motoru	196 ccm
Nosnost	300 kg
HP	6,5
Motor	Loncin
Rozměry korby	907x600x210/1004x860x210
Pohyb	pás
Hmotnost	178 kg
Pojezd	3+1
Rozměry	1600x655x950 mm
Vyklápění korby	ruční / plynová vzpěra
Bezpečnost	systém automatické brzdy
Startování	manuální
Provedení úložné plochy	vyklápěcí korba s možností povytážení bočnic
Možnost zvětšení úložné plochy	ano
Obj. číslo	90900



TAG300TD

Objem motoru	196 ccm
Nosnost	300 kg
HP	6,5
Motor	Loncin
Rozměry korby	860x630x290 mm
Pohyb	pás
Hmotnost	178 kg
Pojezd	3+1
Rozměry	1600x655x950 mm
Vyklápění korby	ruční / plynová vzpěra
Bezpečnost	systém automatické brzdy
startování	manuální
Provedení úložné plochy	vyklápěcí s pevnými bočnicemi
Možnost zvětšení úložné plochy	ne
Obj. číslo	90901



TAG500T

Objem motoru	196 ccm
Nosnost	500 kg
HP	6,5
Motor	Loncin
Rozměry korby	1100x650x350 / 1237x920x350 mm
Pohyb	pás
Hmotnost	245 kg
Pojezd	3+1
Rozměry	1700x700x985 mm
Vyklápění korby	ruční / plynová vzpěra
Bezpečnost	systém automatické brzdy
startování	manuální
Provedení úložné plochy	vyklápěcí korba s možností povytážení bočnic
Možnost zvětšení úložné plochy	ano
Obj. číslo	90903



Vysavače nesené / ruční

Fukary a vysavače se stávají běžnou součástí naší výbavy pro údržbu zahrady. Tento výborný pomocník nám pomáhá při úklidu zahrady především v podzimních měsících kdy se nám na zahradě začne kupit listí. Fukary nám potom slouží k nafoukání listí do určitého místa, kde si jej následně můžeme naložit. Vysavače proti tomu naopak listí vysávají stejně jako domácí vysavače vysávají prach. Kvalitní fukary a vysavače nám ušetří spoustu práce na zahradě.

AG2-BLV	
Motor	2-taktní
Objem motoru	26 cc
Výkon	0,7 kW
Rychlost vzduhu	70 m/s
Objem pytle	50 l
Objem průtoku vzduchu	0,13 m ³ /s
Váha	5,6 kg
Obj. číslo	79085



AG4-BLV	
Motor	4-taktní
Objem motoru	24,5 cc
Výkon	0,6 kW
Rychlost vzduhu	60 m/s
Objem pytle	50 l
Objem průtoku vzduchu	0,15 m ³ /s
Váha	5,4 kg
Obj. číslo	90005



XBL28	
Motor	2-taktní
Objem motoru	28 cc
Objem nádrže	0,45 l
Výkon	0,8 kW
Rychlost vzduhu	72 m/s
Otáčky (RPM) min.	2900-3200
Otáčky (RPM) max.	8300
Objem průtoku vzduchu	0,17 m ³ /s
Váha	5,8 kg
Obj. číslo	92750



KBL 500	
Motor	2-taktní
Objem motoru	51,7 cc
Objem nádrže	1,5 l
HP	2,04
Rychlost vzduhu	95 m/s
Objem průtoku vzduchu	0,24 m ³ /s
Váha	9 kg
Obj. číslo	88601



KBL 800	
Motor	2-taktní
Objem motoru	79,4 cc
Objem nádrže	2,3 l
HP	4,08
Rychlost vzduhu	105 m/s
Objem průtoku vzduchu	0,4 m ³ /s
Váha	11 kg
Obj. číslo	88599



Vysavače pro zavěšení na korbu

Máte velký pozemek, firmu nebo jste obec a potřebujete uklízet hodně listí najednou? Pak je pro Vás řešení ve vysavačích pro zavěšení. Vysavač jednoduše zavěsíte na korbu nákladního vozidla nebo přívěsu a pomocí vysavače naházíte kupu listí na korbu během malé chvíle. Vysoká kvalita, jednoduché provedení a kvalitní motory jsou zárukou skvělé výkonnosti a dlouhé životnosti. Tyto stroje jsou opravdu oblíbené a odzkoušené mnoha uživateli po celé Evropě.

OTTO OT8	
Motor	Briggs and Stratton – Vanguard
Výkon	9 HP
Délka hadice	5 m
Průměr hadice	180 mm
Objem průtoku vzduchu	0,83 m ³ /s
Váha	105 kg
Obj. číslo	ACZA0000T8



OTTO OT16	
Motor	Briggs and Stratton
Výkon	4,84/6,5 kW/HP
Délka hadice	5 m
Průměr hadice	180 mm
Objem průtoku vzduchu	0,8 m ³ /s
Váha	75 kg
Obj. číslo	ACZA0000T16



OLYSSE OL18	
Motor 2 T	Briggs and Stratton – Vanguard
Výkon	13,4/18 kW/HP
Délka hadice	5 m
Průměr hadice	200 mm
Objem průtoku vzduchu	2,6 m ³ /s
Váha	170 kg
Rotor	šestilopátkový
Průměr rotoru	400 mm
Šíře lopatky rotoru	10 mm
Výhozový komín	otočný
Obj. číslo	ACZA0000L18



Postřikovače

Postřikovače

Postřikovače od firmy AMA jsou kvalitní výrobky s dlouhou životností. Postřikovače se nabízejí v provedení s ručním tlakováním nádoby nebo akumulátorové, které udržují tlak stejný po celou dobu práce automaticky. Všechny postřikovače jsou opatřeny tlakoměrem pro kontrolu tlaku v nádobě.

Ruční postřikovač 16 l	
Maximální tlak	3 Bar
Kapacita	16 l
Hmotnost	3,3 kg
Doporučené použití	voda nebo produkt na půdní hnojení
Obj. číslo	95610



Ruční postřikovač 18 l	
Maximální tlak	3 Bar
Kapacita	18 l
Hmotnost	3,8 kg
Doporučené použití	voda nebo produkt na půdní hnojení
Obj. číslo	95615



Akumulátor. postřikovač	
Uzávěr	Šroubovací uzávěr s těsněním, rukojetí a plnicím filtrem
Kapacita	16 l
Čerpadlo	membránové
Baterie	Piombo 12 V, 8AH
Hmotnost	6,2 kg
Obj. číslo	93900



Zde uvedená nabídka tlakových postřikovačů je pouze základní výběr nejprodávějších modelů. Celková nabídka je mnohem širší. Dále nabízíme malé ruční postřikovače, zádovkové postřikovače tlakované benzínovými motory, postřikovače s nádobou s větším objemem v podobě kolečka a mnoho dalšího. Ke všem postřikovačům také nabízíme kompletně náhradní díly, baterie, baterie, hadice i trysky.

Akumulátor. postřikovač	
Uzávěr	Šroubovací uzávěr s těsněním, rukojetí a plnicím filtrem
Kapacita	16 l
Čerpadlo	membránové
Baterie	12 V 8Ah Litio
Hmotnost	4,6 kg
Obj. číslo	93850



Akumulátor. postřikovač	
Uzávěr	Šroubovací uzávěr s těsněním, rukojetí a plnicím filtrem
Kapacita	16 l
Čerpadlo	membránové
Baterie	12 V 12Ah
Hmotnost	4,6 kg
Obj. číslo	94730



Akumulátorový postřikovač s vozíkem	
Uzávěr	Šroubovací uzávěr s těsněním, rukojetí a plnicím filtrem
Kapacita	16 l
Čerpadlo	4 Bar
Baterie	membránové
Hmotnost	12 V 8Ah Litio
Obj. číslo	94700



Rozmetadla

Kvalitní rozmetadla pro komunální i soukromé účely určené pro rometání soli a písku.

???	
Kapacita nádoby	15 kg
Šíře rozhozu	1,5 – 2,3 m
Velikost kol	22,5 cm
Poznámka	Opatřeno systémem kontroly toku rozmetání
Obj. číslo	S01759



???	
Kapacita nádoby	34 kg
Šíře rozhozu	2,5 – 3 m
Velikost kol	25,5 cm
Poznámka	Opatřeno systémem kontroly toku rozmetání
Obj. číslo	S01760



???	
Objem	200 kg
Rozměry	950x950x950 mm
Váha	54 kg
Požadovaný výkon	20 HP
Šíře rozhozu	8 – 14 m
Pohon	PTO – kardan
Obj. číslo	94726



???	
Objem	320 kg
Rozměry	1050x1050x1050 mm
Váha	58 kg
Požadovaný výkon	20 HP
Šíře rozhozu	8 – 14 m
Pohon	PTO – kardan
Obj. číslo	94727



Příslušenství					
15990		Kanistr 5 l se speciálním uzavíracím ventilem	92208		20l červený kovový kanistr. Magnetický uzávěr. Antikoroziní úprava práškovou barvou.
16857		Kanistr 10 l se speciálním uzavíracím ventilem	15989		Nalévací hubice s uzavíracím ventilem.
90001		Kanistr 20 l se speciálním uzavíracím ventilem	10791		Konvice s víčkem 2 l
08653		Dvojitý kanistr 6 l + 2,5 l	10793		Nylonový trychtýř s filtrem
36588		Plastový kanistr 5 l	02232		Zahnutý trychtýř s filtrem
36589		Plastový kanistr 10 l	08654		Trychtýř průměr 122 mm
36590		Plastový kanistr 20 l	08658		Trychtýř s filtrem, průměr 100 mm
90670		Černý plastový kanistr s flexibilním výtokem. 5 l	00907		Trychtýř s mosazným filtrem
90671		Černý plastový kanistr s flexibilním výtokem. 10 l	00910		Trychtýř s mosazným filtrem
90672		Černý plastový kanistr s flexibilním výtokem. 20 l	60287		Separční trychtýř s filtrem na separaci vody
79556		Dvojitý plastový kanistr 5 l + 2,5 l	08838		Profesionální ochranná helma
31476		Plechový kanistr 5 l	07077		Ochranná helma
02230		Plechový kanistr 10 l	94309		Polykarbonátový štít EN166. Určeno k připevnění na helmu. Doporučeno v kombinaci s helmou 07077
02231		Plechový kanistr 20 l	07070		Ochranný štít nastavitelný. S ochranou proti mlžení
92206		5l červený kovový kanistr. Magnetický uzávěr. Antikoroziní úprava práškovou barvou.	92270		Nastavitelný štít, doplněný polykarbonátovou sítí 39x20 cm. EN166 EU2016/425
92207		10l červený kovový kanistr. Magnetický uzávěr. Antikoroziní úprava práškovou barvou.	07071		Ochranný štít, nastavitelný, síťový

Příslušenství					
92271		Nastavitelný štít, doplněný kovovou sítí. 39x20 cm. EN1731 EU2016/425	P08002		Ochranné brýle
92289		Kombinovaný profesionální štít. Nastavitelný a pohodlný systém zapínání. EN166, EN1731, EU2016/425	07076		Ochranné brýle nemlžící se
13350		Ochranný štít zelený.	73397		Chrániče sluchu
89670		Ochranný síťový štít CE-EN1731 EU2016 / 425.	90107		Maximální ochrana sluchu 31db sluchátka.
08840MEDSOFT		Nastavitelný štít z průhledného polykarbonátu. EN 166: 2004 EU2016 / 425 pro ochranné OOP.	90109		26db sluchátka v čelence. Praktické a pohodlné.
08840MEDTOP		Nastavitelný štít z průhledného polykarbonátu EN 166: 2004 EU2016 / 425 pro ochranné OOP	02508		Klapky na uši
08840MEDPLUS		Průhledný polykarbonátový zorník. EN 166: 2001 jako OOP kategorie 2 třídy použití III.	61817		Klapky na uši profi
08840		POLYKARBONÁTOVÝ OCHRANNÝ ŠTÍT NASTAVITELNÝ 210x190 mm.	07082		Profesionální klapky na uši
08840MED		POLYKARBONÁTOVÝ OCHRANNÝ ŠTÍT NASTAVITELNÝ 210x220 mm.	P08012		Protiprachová maska
12158		Ochranné brýle	12161		Filtrační respirátor FFP1
12159		Ochranné brýle	90757		CE FFP3 respirátor s ventilem. Několikrát opakovaně použitelné
12160		Bezpečnostní brýle, nastavitelné	90392		Ochranná maska Elipse A1P3 s ochranou před plyny, organickými výpary. Dodáváno se 2 filtry A1P3.
84789		Ochranné brýle s UV ochranou.	90393		Oblíčeová maska Elipse P3 s ochranou před jemným prachem, výpary a mlhou. Dodáváno se 2 filtry P3
59043		Ochranné brýle tmavé	90103		Ochranná maska s filtrem. Profi
89532		Ochranné brýle	12163		Profesionální ochranná maska.
89538		Pouze maska. Žádná UV ochrana	84871		Silikonová maska na obličej bez filtru



ama®
CZECH.



ama Czech s.r.o.

Batňovice 269, 542 32 Úpice

telefon: 498 100 050, fax: 498 100 051, info@ama-zahrada.cz

www.robotprofi.cz / www.ama-zahrada.cz