



MAZIVA

Víceúčelové mazivo gopart

- Univerzální mazivo přírodní barvy s přísadami lithiového mýdla na bázi minerálních olejů.
- Vynikající ochrana proti korozi.
- Dobrá přilnavost.
- Stabilní pod tlakem a odolný vůči oxidaci.

Použití: Ideální pro motorová vozidla, stavební a zemědělské stroje. Lze použít i v prostředí s vysokou prašností a vlhkostí.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
1	2	-20-130 °C	80021005WEGP	5 kg
2			80021018WEGP	18 kg

Mazivo EP 00

- Kapalně mazivo Kramp EP00 je velmi kvalitní mazivo na bázi minerálního oleje se zvýšeným obsahem lithia, se specifikací NLGI třídy 00, vhodné k rozmanitému využití v rámci stanovených teplotních limitů. Mazivo obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze, aditiva EP/AW, nabízí dobrou únosnost a ochranu proti korozi.
- Mnohostranné využití.
- Chrání proti korozi.

Použití: Toto mazivo se díky své kvalitě odpovídající specifikaci NLGI doporučuje k použití zejména v centrálních mazacích systémech a lze ho používat na převodovky s mazáním rozstříkem.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
3	00	-50 - 120 °C	80541001WEKR	1 kg
4			80521005WEKR	5 kg

Víceúčelové mazivo EP 2

- Velmi kvalitní mazivo na bázi minerálního oleje se zvýšeným obsahem lithia, vhodné pro mnohostranné využití v rámci stanovených teplotních limitů.
- Vyznačuje se vysokou odolností proti velkému zatížení.
- Obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a přísady EP/AW, jež zajišťují účinnost a stabilitu.

Použití: Lze jej mimo jiné použít pro ložiska vystavená střednímu zatížení v zemědělském, automobilovém a dalším průmyslu.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
5	2	-20-130°C	80211400WEKR	400 g
6			80221005WEKR	5 kg
7			80221018WEKR	18 kg
8			80251050WEKR	50 kg

Vysokoteplotní mazivo EP

- Mazací tuk je komplexní mazivo přírodního zbarvení s lithiem na bázi minerálních olejů s přísadami EP.
- Odolný proti vodě, odolný při namáhání
- Vysoká tlaková kapacita.

Použití: Vhodné pro valivá a kluzná ložiska s vysokým zatížením při vyšších teplotách. Doporučuje se pro mazání ložisek kol vozidel a vysokorychlostních ložisek kol.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
9	2	-20-150°C	80711400WEKR	400 g

Speciální mazivo CA EP

- Speciální vápníkem zmýdelnatělý mazací tuk s přísadami EP na minerální bázi.
- Je extrémně odolný vůči vodě, má dobrou přilnavost a odolnost vůči vysokému tlaku.
- Odolný vůči oxidaci a je konzistentní.
- Vhodný do vlhkého prostředí.

Použití: Lze jej použít mimo jiné ve valivých a kluzných ložiskách a jako mazivo pro vodní čerpadla. Dobře funguje při vysokém střídavém tlakovém zatížení a vibracích, které se vyskytují i při zvýšených provozních teplotách ložisek.

	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
10	2	-30-120°C	80811400WEKR	400 g

KRAMP

10



Grafitové / MoS2 mazivo

- Velmi kvalitní mazivo na bázi minerálního oleje se zvýšeným obsahem lithia, vhodné pro mnohostranné využití v rámci stanovených teplotních limitů.
- Mazivo obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze, aditiva EP/AW a směs grafitu a disulfidu molybdenu (MoS2) pro případ porušení mazacího filmu.
- Voděodolné a odolné vůči vysokému zatížení.

Použití: Vhodné pro mazání valivých a kluzných ložisek vystavených vysokému zatížení, rovněž vhodné při záběhu.

	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
11	2	-20-130°C	80411400WEKR	400 g

KRAMP

11



Mazivo EP Lube-Shuttle® s dlouhou životností

- Velmi kvalitní mazivo se zvýšeným obsahem lithia na bázi minerálního oleje.
- Mazivo dobře přilne a je mechanicky stabilní.
- Zachovává si vysokou odolnost vůči vysokým teplotám, je odolný vůči vodě a oxidaci.

Použití: Používá se mimo jiné k mazání valivých a kluzných ložisek vystavených vysokému zatížení, tlaku a vibracím.

	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
12	2	-30-120°C	80112400WEKR	400 g

KRAMP

12



Mazivo s dlouhou životností EP 2

- Velmi kvalitní mazivo se zvýšeným obsahem lithia na bázi minerálního oleje, určené pro mazání valivých a kluzných ložisek při vysokém rázovém zatížení a vibracích.
- Je odolné vůči oxidaci a vodě a poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi.
- Mazivo disponuje dobrou přilnavostí, je mechanicky stabilní a odolné vůči vysokým teplotám.

Použití: Vhodné mimo jiné pro valivá a kluzná ložiska vystavená vysokým zatížením, tlaku a vibracím.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
13	2	-30-120°C	80111400WEKR	400 g
14			80113500WEKR	500 g
15			80121005WEKR	5 kg
16			80151050WEKR	50 kg

Převodové mazivo EP 0

- Kapalné mazivo Kramp EP0 je velmi kvalitní mazivo na bázi minerálního oleje se zvýšeným obsahem lithia, se specifikací NLGI třídy 0, které lze používat v rámci stanovených teplotních limitů v zemědělském a průmyslovém sektoru i při zemních pracích.
- Mazivo obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a aditiva EP/AW a nabízí dobrou únosnost a ochranu proti korozi.

Použití: V centrálních mazacích systémech a lze ho používat na převodovky s mazáním rozstříkem.



	NLGI	Rozsah provozní teploty	Číslo produktu	Hmotnost
17	0	-30-120°C	80641001WEKR	1 kg
18			80621005WEKR	5 kg
19			80621018WEKR	18 kg